

**HL62F** Воронка с листвоуловителем, с теплоизоляцией, для FPO-мембран, с вертикальным выпуском

**HL62.1F** - как HL62F, но с электрообогревом

#### Данные

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Пропускная способность    | HL62F/7, HL62.1F/7: 7,40 л/с<br>HL62F/1, HL62.1F/1: 7,85 л/с<br>HL62F/2, HL62.1F/2: 10,75 л/с                         |
| Материал                  | Корпус воронки из ПП с теплоизоляцией   |
| Соединение                | HL62F/7, HL62.1F/7: DN75<br>HL62F/1, HL62.1F/1: DN110<br>HL62F/2, HL62.1F/2: DN125                                    |
| Выпуск                    | вертикальный выпуск   |
| Исполнение                | ПП, для наклеивания FPO-мембран   |
| Видимые части             | Листвоуловитель из ПП Ø170 мм   |
| Норма                     | DIN 19599, EN 1253  |
| Рекомендуется для         | FPO-мембран (на основе ПП)  |
| Дополнительная информация | Фаска: 30x45°<br>Монтажное отверстие: Ø200 мм   |
| Дополнительно             | HL62.1F: с саморегулирующимся кабелем электрообогрева мощностью 10÷30Вт, 230В<br>Монтажная заглушка для корпуса трапа |

