2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL® Трапы серии PERFEKT – Информация – Данные

HL605 Трап серии PERFEKT с подрамником из ПП

Данные

Пропускная способность	HL605, HL605L, HL605S (с клапаном против запаха): 4,20 л/с HL605W, HL605LW, HL605SW (с гидрозатвором): 2,50 л/с
Материал	ПП
Соединение	DN110
Выпуск	горизонтальный
Решетка	226 x 226 мм HL605, HL605W: Чугун HL605L, HL605LW: из ПП HL605S, HL605SW: из нержавеющей стали
Гидрозатвор	HL605, HL605L, HL605S: **Клапан против запаха** HL605W, HL605LW, HL605SW: **Гидрозатвор**
Норма	EN 124
Класс нагрузки	A – max. 1.5 т
Дополнительная информация	Размер углубления для монтажа трапа: 300 x 360 мм Может использоваться с комплектом для электрообогрева HL609



Артикул	Размер	Вес	Гидрозатвор	Решетка	Штрих-код	шт. в упаковке
605	DN110	7025 г	Клапан против запаха	Чугун	+006687	1
605L	DN110	1495 г	Клапан против запаха	из ПП	+009336	1
605S	DN110	2790 г	Клапан против запаха	сталь	+010882	1
605W	DN110	6980 г	Гидрозатвор	Чугун	+011070	1
605LW	DN110	1495 г	Гидрозатвор	из ПП	+009350	1
605SW	DN110	2790 г	Гидрозатвор	сталь	+011117	1

HL605.1 Трап серии PERFEKT с подрамником и решеткой из чугуна

Данные

Пропускная способность	HL605.1 (с клапаном против запаха): 4,20 л/с HL605.1W (с гидрозатвором): 2,50 л/с
Материал	ПП
Соединение	DN110
Выпуск	горизонтальный
Решетка	**Чугун** 226 x 226 мм, **Чугунный подрамник** 260 x 260 мм
Гидрозатвор	HL605.1: **Клапан против запаха** HL605.1W: **Гидрозатвор**
Норма	EN 124
Класс нагрузки	**до 15 т**
Дополнительная информация	Размер углубления для монтажа трапа: 300 x 360 мм Может использоваться с комплектом для электрообогрева HL609



Артикул	Размер	Вес	Гидрозатвор	Решетка	Штрих-код	шт. в упаковке
605.1	DN110	11815 г	Клапан против запаха	Чугун	+006700	1
605.1W	DN110	11810 г	Гидрозатвор	Чугун	+011094	1